

MBK typebetegnelse	Mug- og skimmelhindrende acrylplastmaling.
Beskrivelse	Specialmaling til beskyttelse mod mug- og skimmelangreb.
Anvendelse	Til brug på lofter og overvægge i områder med høj luftfugtighed, som f.eks. bagerier, mejerier, slagterier, storkøkkener etc.
Egenskaber	Kun til indendørs brug. Opløsningsmiddel- og blødgøringsmiddelfri. Optimal beskyttelse mod mug- og skimmelangreb. Diffusionsåben.
Farver og glans	Hvid, mat.
Basisoplysninger v. 20°C, 65% RF	Bindemiddel Acryl Tørstofindhold Vægt %: 53, Vol %: 34. Overmalbar Efter 4 timer. Vaskbarhed Efter EN 13300: Klasse 2. Brandfarlighed Ingen.
Forbrug	Ca. 7 m ² /litr. på glat overflade.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ny bund, let smittende- eller sugende underlag grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma grundrengøring og skimmelangrebne områder behandles med egnet middel mod skimmel. Der eftervaskes grundigt med rent vand.
Systemer	Færdigbehandling 2 gange med Sigma Special FungiMatt. 1. gang fortyndet max 5% med vand. 2. gang påføres ufortyndet.
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og tørring. <u>Fortynding</u> Vand <u>Påføring</u> Pensel eller rulle. Omrøres grundigt før brug. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved kølig frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Emballage	10 ltr. plastemballage.
Henvisninger	Sigma Special FungiMatt er et produkt specielt beregnet til forebyggende beskyttelse mod mug- og skimmelangreb. Malingsfilmen indeholder et specielt enzymdepot, som sikrer en optimal beskyttelse. I områder hvor levnedsmidler bliver fremstillet, lagret eller solgt, skal der udluftes min. 2 døgn efter udført behandling, før de tages i brug.