

MBK typebetegnelse	Plastvægmaling.														
Beskrivelse	Opløsningsmiddelfri, vandfortyndbar, hygiejnisk og antibakteriel loft-og vægmaling til indvendig brug, baseret på acryldispersion og innovativ nano sølv teknologi. SigmaCare Immun har dokumenterede høje bakteriereducerende egenskaber. Produktets overflade indkapsler og nedbryder aktivt blandt andet tre af de kendte bakterier: Coli, Staphylococcus og MRSA.														
Anvendelse	Fortrinsvis til lofter og vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Ideelt til brug i rum med en højere følsomhed overfor bakterier, såsom hospitaler, plejehjem, lægeklinikker, tandlægeklinikker, daginstitutioner, etc.														
Egenskaber	Særdeles god dækkeevne (EN klasse 1), vaskbar, diffusionsåben og alkalibestandig.														
Farver og glans	Hvid. Mat.														
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Acryldispersion</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 53, Vol %: 34.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1-2 timer.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4 timer.</td></tr><tr><td>Vaskbarhed</td><td>Efter EN 13300: klasse 2.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Acryldispersion	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.	Tørstofindhold	Vægt %: 53, Vol %: 34.	Tørretid	Ca. 1-2 timer.	Overmalbar	Efter 4 timer.	Vaskbarhed	Efter EN 13300: klasse 2.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Acryldispersion														
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.														
Tørstofindhold	Vægt %: 53, Vol %: 34.														
Tørretid	Ca. 1-2 timer.														
Overmalbar	Efter 4 timer.														
Vaskbarhed	Efter EN 13300: klasse 2.														
Brandfarlighed	Ingen.														
Forbrug	6 - 8 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.														
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med ProGold Grundrengøring. Kan ikke benyttes på porøse og stærkt sugende overflader.														
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur og luftfugtighed</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel, rulle eller airless-sprøjte.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>														
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.														
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.														
Emballage	5 og 10 ltr. plastemballage.														