

MBK typebetegnelse	Effektmalning.												
Beskrivelse	Dekorativ plastvægmaling med sølv metallic finish baseret på 100 % vandige aluminiumspartikler.												
Anvendelse	Til dekorativ overfladebehandling af indendørs glatte overflader som f.eks. træfiberplader, beton, gipskartonplader m.v.												
Egenskaber	Vaskbar, dekorativ effekt, god dækkeevne ved 2 behandlinger samt gode påføringsegenskaber.												
Farver og glans	36 farver inkl. basefarven ifølge farvekort. Halvmat.												
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Plastdispersion.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>100 % vandige aluminiumspartikler.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt %: 28,5, Vol %: 23.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 time.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4-6 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Plastdispersion.	Pigment	100 % vandige aluminiumspartikler.	Tørstofindhold	Vægt %: 28,5, Vol %: 23.	Tørretid	Ca. 1 time.	Overmalbar	Efter 4-6 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Plastdispersion.												
Pigment	100 % vandige aluminiumspartikler.												
Tørstofindhold	Vægt %: 28,5, Vol %: 23.												
Tørretid	Ca. 1 time.												
Overmalbar	Efter 4-6 timer.												
Brandfarlighed	Ingen.												
Forbrug	10 m ² /ltr.												
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrens. For at opnå den optimale effekt/finish, skal bunden være jævn, glat og ensartet.												
Systemer	<ol style="list-style-type: none">1. Evt. uensartet bund forbehandles med Sigmatex 5.2. Behandling 2 gange med Sigmulto Metallic.												
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85 % RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand.</p> <p><u>Påføring</u> Sprøjte samt korthåret nylonrulle (8 mm). Rul altid i samme retning oppefra og nedefter vådt i vådt.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.</p>												
Sikkerhedsregler	For malearbejde 0-3												
Holdbarhed	Mindst 9 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.												
Emballage	2,7 ltr. plastemballage.												