

# Teknisk Datablad

Sigmatex Zero  
10100DN4029



## MATERIALEBESKRIVELSE

<b>Type</b>	Indendørs vægmaling
<b>Anvendelse</b>	Til vægge og underlag som f.eks. puds, beton, letbeton, gipskarton samt tidligere malede overflader.
<b>Egenskaber</b>	Helt fri for konserveringsmidler. Meget velegnet til opholdsrum.
<b>Farve og glans</b>	Hvid. Glansgrad ca. 3 mat. Kan tones men er så ikke længere fri for konserveringsmidler.

## Basisoplysninger ved 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Dispersion
Tørstofindhold	Ca. 53/36 W /W%
Vaskbarhed	Vaskeklasse 2 EN 13300
Dækkeevne	Klasse 1 EN 13300
Vægtfylde	1,45 g/ml
Diffusionsåbenhed	Sd 0,05
Overmalbar	Ca. 4-6 timer
Flammepunkt	Ingen
pH værdi	11,4

## FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Afhængig af underlaget, ca. 8-10 m <sup>2</sup> /litr.
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Testfelt anbefales altid før videre behandling. Fugtindhold max 4%. I gipsplader max 1%
<b>Temperaturforhold</b>	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 25°C. Max. 85% RF.
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller sprøjte. Sigmatex Zero er relativt højalkalisk og kræver derfor grundig afdækning af keramik, glas, stål, marmor og fliser samt personlig beskyttelse i form af bla. Øjenværn, handsker mm. Se sikkerheds datablad for udførlige instrukser.
<b>Fortynding</b>	Max. 5% med vand.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

# Teknisk Datablad

Sigmatex Zero  
10100DN4029



## BRUGSANVISNING

### Systemer

Ved alm. vedligehold eller malebehandling på alm. sugende underlag malebehandles af 2 gange med Sigmatex Zero. 1. gang evt. fortyndet max 5 % vand. 2. gang påføres ufortyndet.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Emballage</b>	12,5 ltr. plastemballage. Hvid.
<b>Værktøj</b>	Rengøres straks efter brug med vand og sæbe.
<b>Holdbarhed</b>	1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	MAL kode: 00-3. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen . Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.